

Kit Réparation Batteries

590€ Livraison inclus

Kit comprend
1 Poste à souder
1 poste de soudure batteries
1 Plaque expoxy 1m2
1 Chargeur
Consommable première utilisation

Puissance : 75 W

Fonctions : Veille / Arrêt automatique
Dimensions : 14 cm x 9 cm x 4 cm
Matériau : Alliage d'aluminium
Poids total : 970 g
Matériau de la poignée : Silicone
Longueur du câble : env. 1,2 m
Plage de température : 40-500 °C
Temps de fusion de l'étain : env. 5-6 secondes
Buse de soudage standard : K

Tension : 0 à 60V
Courant : 0 à 5A
Dimensions
(P x L x H): 280(P)×130(L)×165(H)mm

Fonction de soudage par points à pression fixe 73A S
Épaisseur de soudage 73A S (Nickelage/Acier inoxydable/Fer)
<0.3-0.4mm
Épaisseur de soudage 73A S (Pur Nickel) <0.4mm
Fonction de soudage par points par stylo mobile 73S A
Épaisseur de soudage 73S A (Nickelage/Acier inoxydable/Fer)
<0.3-0.4mm
Épaisseur de soudage 73S A (Pur Nickel) <0.3mm
Catégorie de stylo de soudage par points mobile Stylo à pression
verticale 73B
Épaisseur de soudage par points par stylo mobile (Nickelage/Acier
inoxydable/Fer) <0.3-0.4mm
Épaisseur de soudage par points par stylo mobile (Pur Nickel)
<0.3mm
Puissance de sortie de crête maximale 14.5KW
Énergie de soudage par points de crête 290J
Tension de stockage de crête 5.8V
Durée d'impulsion 20ms (MAX)
Contrôle de fonction Triple bouton
Temps de charge (adaptateur dédié) 20-30min
Adaptateur compatible 15V 2A - 3A (MAX)
Affichage de la tension de charge de la batterie
Fonction de réglage de l'énergie
Plage de réglage de l'énergie 0-99T
Soudage par points à pédale MT
Soudage par points à induction AT
Affichage du courant de soudage
Fonction de mémorisation des réglages Sauvegarde des derniers
réglages
Fonction d'énergie stockable
Application Production, recherche et développement,
enseignement, assemblages de packs de batteries de gros volumes

